


REBLOC NBH150XA_5

Technisches Datenblatt

ASI B

**Fahrzeugrückhaltesystem
aus Betonfertigteilen****Integrierte Lärmschutzwand
Frei aufgestellt**

NBH150XA_5

Technische Daten


Aufhaltestufe	L4b / H4b
Wirkungsbereich	W5 ($W_N \leq 1,7 \text{ m}$)
Anprallheftigkeit	ASI B
Fahrzeugeindringung	VI2 (bei Gesamthöhe > 2,5 m) VI3 (bei Gesamthöhe $\leq 2,5 \text{ m}$)
Schallabsorption DL_α	Klasse A3 oder A4 gem. EN 1793-1 abhängig vom verwendeten Absorbermaterial
Luftschalldämmung DL_R	mind. Klasse B3 gem. EN 1793-2 abhängig von den verwendeten Paneelen
Schallreflexion DL_{RI}	gem. EN 1793-5 (in situ) abhängig von den verwendeten Paneelen
Luftschalldämmung DL_{SI}	mind. Klasse D3 gem. EN 1793-6 (in situ) abhängig von den verwendeten Paneelen und Dichtungen
Aufstellung	frei aufgestellt auf verdichtetem Untergrund Asphalt Beton
Anwendung	einseitig beidseitig
Mindestaufbaulänge	65 m (13 Basiselemente, 12 Paneelfelder)
Anfangs-/Endverankerung	keine erforderlich, optional möglich
Basiselement NBH150XA_5;02	
Abmessungen L x B x H in cm Gewicht	500 x 125 x 150 cm ca. 12160 kg
Betonpaneel mit Absorber NBH100_5_200	
Abmessungen L x B x H in cm Gewicht	497 x 39 x 100 cm ca. 2610 kg
Acrylpaneel mit Aluminiumrahmen (T7)	
Abmessungen L x B x H in cm Gewicht	495 x 13 x 100 cm ca. 116 kg
Aluminium Lärmschutzelement (A3-e/b)	
Abmessungen L x B x H in cm Gewicht	496 x 12 x 50 cm ca. 44 kg 68 kg
Kurvenradius	$r \geq 220 \text{ m}$, kleinere Radien auf Anfrage
Kupplung/freiliegende Stahlteile	voll integriert, feuerverzinkt
CE-Zertifizierung	✓
Sonstiges	Als Schallabsorptionsmaterial sind verschiedene Materialien, Farben und Designs möglich.

all dimensions in cm

REBLOC NBH150XA_5


Technisches Datenblatt

ASI B

Fahrzeugrückhaltesystem
aus BetonfertigteilenIntegrierte Lärmschutzwand
Frei aufgestellt

NBH150XA_5

Technische Zeichnung



Max. Bauhöhe: 800 cm gem. lokalen Windlasten; Statischer Nachweis und Projektbegleitung durch REBLOC erforderlich.

all dimensions in cm